

苏州多瓣式移树机厂家

发布日期：2025-09-27 | 阅读量：23

避免下刀时机械抖动；3拨动回转支承阀杆，进行旋转切挖作业（注：公转速度，根据土质、起挖深度和树的根茎粗细进行调节），如果机械抖动较大和发动机有吃力现象，立即停止公转前挖，或回退一点，待刀具转速正常后，再进行切挖作业；4挖沟深度，以标尺刻度为准。在有坡度的地面作业，应根据停车的坡度大小，相应增减标尺刻度的读数。10挖完退机作业1在360度挖完后，拨动前臂升降阀杆。将链刀从下刀位置慢慢抬起至原始位置；3拨动刀具马达阀杆至中位，停止链刀旋转动作；4拨动前臂升降阀杆，将前支臂升到合适位置停止。5拨动回转支承阀杆，将回转支承退转360度至回转支承开口打开处停止。6拨动门架移动阀杆。使回转支承脱离树干；7拨动机身定位阀杆，使定位桩脱离地面。8挂慢档、按下手刹阀杆，解除刹车，缓慢退出机械（注：机械行走快、慢、前进、倒车在HST档杆控制）；9机械完全退出后，收回所有动作到原始位置，完成作业！11挖树作业操作与安全技术要点1检查地块土质含水量是否适合作业条件；观察机械进入地块的通过路线及坡地、沟坎状况，保证机械顺利进入作业场地；防止机械陷落或歪倾；2确定需要起挖的大树，按照土球直径规格要求。移树机哪种类型的比较好？苏州多瓣式移树机厂家

应注意液压油温不得超过80℃；5冬季作业，应选择合适品种标号的液压油；作业时，应防止结冰打滑，或者化冻陷车；6不适宜作业的环境和条件下，不可强行作业。整机外型尺寸2600mm(长)×1120mm(宽)×1800mm(高)起挖球直径40cm-100cm产品具有结构紧凑、操作方便、适用范围广、安全可靠、作业效率高、经济性价比高产品特点优势。产品以柴油发动机为动力，静液压变速箱、橡胶履带等构成行走装置；、液压传动、液压马达、可调式刀具总成等组成动力输出和作业机具装置；由驾驶装置、作业操控装置、安全防护装置等组成本机操作系统。适用于各种复杂路况，通行条件不是很好的林业和园林苗圃，可以起挖土球直径为。以挖树木土球直径。单株挖土球时间为30-40秒分钟，每小时平均起挖数量为40株以上，且能够很好地保证土球不损伤、不破碎、土球侧面光滑圆整。在一般丘陵苗圃地块。起挖活树土球作业效率是人工的四十倍，质量高效，有利于提高活树移植的成活率，同样的一棵树人力要挖1个小时，挖树机只需要一分钟就能完成。省时省力，节约成本，提高效率。我们都知道，苗圃作业难的就是挖树和运输，一不小心就可能造成种植了几年的苗木死亡，并且人工成本逐年增高。为此。苏州多瓣式移树机厂家徐州屈恩的移树机好用吗？

移树机新机磨合新移树机使用，应遵守磨合期的操作要求。移树机启动前检查1检查移树机停放的周围及底部有无入、畜、物；2移树机械的外型有无磕碰或损坏；3检查各传动部位无干涉、无移位、松动、脱落，螺栓、螺母有无松动或掉落；4检查各润滑部件及注油杯有无损坏，加注润滑油脂使其溢出即可（注：机械工作时链刀支架，每天加注润滑油脂两次，其它动作部位加注一次润滑油脂即可）；5检查移树机座椅、扶手是否松动、移位；6检查移树机刹车、油门是否

灵活；7打开移树机发动机罩并撑好撑杆；8抽出机油标尺，检查机油是否达到标准线；9打开水箱盖。检查冷却水是否要添加；10检查三角带，手压单根三角带，用15公斤力下压。检查电瓶桩头是否松动、电闸导电是否良好及线路有无破皮损伤、连接牢固，送上电闸；15检查各部件螺栓、螺母是否紧固或移位；16检查完后盖好发动机罩，并扣好锁扣；17检查履带的松紧度。将机械停放在平整的地面上，托起上端履带，距离拖轮为25mm比较好，大于或小于25mm时，进行相应的松紧调节；18检查刀具、防尘罩、刀具支架上螺栓及螺母是否紧固（注：链刀支架张紧螺栓及螺母经常检查）。检查档杆、阀杆是否松动，拨动轻便自如。档位处于空档状态。

起挖树木胸径为6-15厘米。以挖树木土球直径，单株挖土球时间为30-40秒分钟，每小时平均起挖数量为40株以上，且能够很好地保证土球不损伤、不破碎、土球侧面光滑圆整。在一般丘陵苗圃地块，起挖活树土球作业效率是人工的四十倍，质量高效，有利于提高活树移植的成活率，同样的一棵树人力要挖1个小时，挖树机只需要一分钟就能完成，省时省力，节约成本，提高效率。我们都知道，苗圃作业难的就是挖树和运输，一不小心就可能造成种植了几年的苗木死亡，并且人工成本逐年增高，加上天气、人员等诸多不确定性，深深困扰着从业者！为此，挖树为广大苗圃提供机械化解方案，作为家专业挖树机租赁公司，挖树已正式启动运营。一个挖树工。如果要挖150棵树就需要30名挖树工，假如每天人工平均费用300元，人工总费用就是9000元[30x300]方案二：用一台挖树机加两个捆土球工，150棵树可以8小时搞定。屈恩移树机的质量怎么样？

链式刀遇到地下石块、粗大树根时，发动机负荷加重，发动机声音随之加大，机身抖动加剧时，应及时减低或者停止回转进度；如有不明障碍物时，应将刀具退离地下障碍物；待查明情况后，再行缓速进刀继续作业；9起土球完成；包裹土球；准备起吊、运出；10挖树作业时，做好机械起挖与包裹土球、机械吊运大树出圃装车等工序的有机结合，以提高机械作业效率；11挖树作业操纵系统控制杆及图示12特殊条件作业操作与安全要点1雷雨天应停止田野作业，预防雷击；2尽量避免横坡运行作业，防止操作不慎造成机械侧翻；3避开地下管线作业；尤其避开地下输电线路和光缆，防止造成重大事故4夏季避开高温时段长时间连续作业，应注意液压油温不得超过80℃；5冬季作业，应选择合适品种标号的液压油；作业时，应防止结冰打滑，或者化冻陷车；6不适合作业的环境和条件下，不可强行作业。整机外型尺寸[2600mm]产品以柴油发动机为动力。静液压变速箱、橡胶履带等构成行走装置；、液压传动、液压马达、可调式刀具总成等组成动力输出和作业机具装置；由驾驶装置、作业操控装置、安全防护装置等组成本机操控系统。适用于各种复杂路况，通行条件不是很好的林业和园林苗圃，可以起挖土球直径为。徐州屈恩移树机的产品分类？连云港新款移树机批发

移树机的操作方法是什么？苏州多瓣式移树机厂家

从早晨天亮六年开始干，到下午三、四点干不动了，一情况下可以挖五棵树（全套）。如果要挖150棵树就需要30名挖树工，假如每天人工平均费用300元，人工总费用就是9000元[30x300]方案二：用一台挖树机加两个捆土球工，150棵树可以8小时搞定。付给挖树租赁的费用是3000-6000元，再加上聘用两个包土球的人工费用600元，下来总数比使用人工便宜好几千。

挖树一台机器标配两个操作机手，轮替工作，可以全天不停机的干活，下雨天和夜里也能干。机器挖树不仅*是工作效率高，起树后，可以直接把土球和树装进铁丝网+麻袋片的打包筐，这样就算是沙土土质也不怕散土球。两相对比，优劣立分。市场上也有不少挖树机，为什么要选择挖树机？一、挖树机器全部原装进口，跟一般品或者有区别，要不你对比一下山寨苹果跟质量苹果就知道了。二、挖树专业技师队伍，辗转工作不同的苗木基地，实地挖树经验丰富。三、挖树服务好，坚持客户至上的服务理念，微笑、负责，是挖树超于行业的根本。苏州多瓣式移树机厂家

徐州屈恩工程机具制造有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在江苏省等地区的机械及行业设备中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来徐州屈恩工程机具供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！